IAL3Ex HQSS

An-/ Abschlussset in Schrumpftechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Anschlusstechnik Ex

- Kompakte Abmessungen
- Dauertemperaturbeständig bis 180°C
- Flexibel im Einsatz
- An-/ und Endabschluss separat erhältlich
- Für verschiedene Heizleitungen einsetzbar: ILH...CF/Qx , ILS…NF/Qx

Beschreibung

Das IAL3Ex HQSS System beinhaltet eine sehr flexible und platzsparende Warmschrumpf-Anschlusstechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.
Der Einsatz einer speziellen temperaturbeständigen FEP-Anschlussleitung bietet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten auch bei sehr hohen Temperaturen.

Das Set beinhaltet Anschluss sowie Endabschluss. Diese sind auch separat erhältlich.

Technische Daten

Max. Umgebungstemperatur:	+180°C
Für Heizleitungen des Typs:	ILH, ILS…NF/Qx
Länge Anschluss:	140mm
Länge Endabschluss:	ca. 55mm

Zulassungen

ATEX, IECEx, EAC

Kennzeichnung

II 2G Ex mb IIC T3
II 2D Ex mb IIIC T200°C

Weitere Informationen

Bitte Installationsanweisung beachten.

Bestellinformation

Artikelnummer:
IAL3Ex HQSS: Set bestehend aus Anschluss und Endabschluss

Alternative Produkte

Artikelnummer:
IAL4SS: Ex-Anschlusset für Direkteinführung

Weiterführende Produkte

Artikelnummer:
AG 101 Ex: Ex-Anschlussgehäuse 1-3 Heizkreise
(verschiedene Ausführungen siehe betreffendes Datenblatt)
ALF 25: Temperaturbeständige FEP-Anschlussleitung 3Gx2,5mm^2